



## Technische Daten / Technical data

Traglast axial statisch:	Load axial static:	60 (kN)
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic:	37 (kN)
Drehmoment / 320bar:	Torgue:	1300 (Nm)
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	320 (bar)
Gewicht:	Weight:	30 (kg)

Baggerdienstgewicht / Operating fields	Cardanic suspension:	12000 (kg)
--	----------------------	------------

## Anschlüsse / Connections

R1 (M18x1.5) Drehen rechts / Rotating right
R2 (M18x1.5) Drehen links / Rotating left
GO (M18x1.5) Greifer öffnen / Clamshell open
GS (M18x1.5) Greifer schliessen / Clamshell close

Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow	
minimum: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
optimal: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Öldurchgang <input type="checkbox"/> Oil-supply (min <input type="checkbox"/> ): <input type="checkbox"/>	5